Hoogkant

Productomschrijving:

De hoogkantdelen bestaan uit korte stripjes bamboe, welke niet als plank maar als een "matje" (samengebonden met tape) op de ondervloer worden gelijmd. Dit type parket wordt ook wel “lamel op kant” genoemd.
Nadat de tape is weggeschuurd, wordt de vloer gevuld, fijn geschuurd en gepolierd, waarna de vloer gereed is voor afwerking.

Assortiment:

Hoogkant is verkrijgbaar in caramel, naturel en ebony, afmetingen 140x280mm, dikte 10 en 15mm. Enkel verikaal geplaatste strips.

code:	**BWvHC140-10**	**BWvHC140-15**
	BWvHN140-10	**BWvHN140-15**
	BWvHE140-10	

Legwijze:

<u>Vaste plaatisng:</u>
Rechtreekse verlijming op de bestaande ondervloer. Grof schuren, opvullen, tussenschuren, navullen, tussenschuren en fijnschuren en afwerken met olie of lak.
Plaatsing op vloerverwarming mogelijk.

Technische gegevens:

- Hardheid: ca. 4,0 N/mm² (Brinell)
- Krimp-coëfficiënt : 0,14% per 1% verandering vochtgehalte
- Evenwichtsvochtgehalte : 10% bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid
  – 8% bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid
- Massa : 700 kg/m²
- Brandnorm : UNE 11925-2: Cfl-S1
- Warmtegeleidingscoëfficient : $\lambda = 0,17 W/(m.K)$
- Warmteweerstand : $R = 0,058$ m² K/W (per cm dikte)
- Emissienorm : 0,01 mg/ m³(E1 norm: max 0,124 mg/m²)