Loftparket

Productomschrijving:

Bij loftparket zijn de bamboestrips, niet voorgesorteerd en dwars in het vloerdeel verwerkt.
Dit resulteert in een vloer met een dynamisch, speels karakter. Zeer geschikt voor grote ruimtes.
Eens geplaatst lijkt de vloer sterk op het eindresultaat van afgewerkte hoogkant, met dit verschil dat loftparket veel vlugger te plaatsen, nauwelijks hoeft geschuurd te worden en het resultaat strakker oogt.
Loftparket is vierzijdig tand en groef.

Assortiment:

Loftparket is verkrijgbaar in caramel horizontaaal en caramel verticaal.
code: **BWv**LH
BWvLV

Legwijze:

Vaste plaatisng:
Verlijmen op (houten) tussenvloer.
Indien de bestaande ondergrond voldoende vast is,(vb. Tegelvloer, cementvloer,..) kan eventueel, mits gebruik van speciale PU-lijm, rechtstreeks hierop gelijmd worden.
Plaatsing op vloerverwarming mogelijk, maar hier raden we eerder hoogkant aan.
Zwevende plaatsing:
Verlijmen in tand- en groef. Plaatsing op geluiddempende onderlaag.
Maximale breedte vloer ca. 5Meter.

Afwerking:

Eventueel fijn naschuren (reinigen) en afwerken naar keuze met olie, olie-wax of parketlak.

Technische gegevens:

- Hardheid: ca. 4,0 N/mm² (Brinell)
- Krimp-coëfficiënt : 0,14% per 1% verandering vochtgehalte
- Evenwichtsvochtgehalte : 10% bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid
  – 8% bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid
- Massa : 700 kg/m²
- Brandnorm : UNE 11925-2: Cfl-S1
- Warmtegeleidingscoëfficient : $\lambda = 0,17 W/(m.K)$
- Warmteweerstand : R = 0,058 m² K/W (per cm dikte)
- Emissienorm : 0,01 mg/ m³(E1 norm: max 0,124 mg/m²)