

## *Projectfloor*



### **Productomschrijving:**

Het vloerdeel projectfloor is éénlagig, massief vloerdeel, caramel verticaal. Langs de vier zijden voorzien van tand of groef. Bij dit item is alles ervoor gedaan om goede kwaliteit aan een zo laag mogelijke prijs te kunnen leveren. Wordt speciaal voor grotere oppervlaktes geproduceerd en zo weinig mogelijk gestockeerd. Zo veel mogelijk direct van fabricant naar gebruiker.

### **Assortiment:**

Eén type: BWCV100, voorgeschuurd, klaar om naar keuze afgewerkt te worden.  
Caramel verticaal, afmetingen 125x1000x16mm  
verpakking: 8 planken per doos: 2,5m<sup>2</sup>

### **Legwijze:**

#### Vaste plaatsing:

Verlijmen op (houten) tussenvloer.

Indien de bestaande ondergrond voldoende vast is, (vb. Tegelvloer, cementvloer,..) kan eventueel, mits gebruik van speciale polymerenlijm, rechtstreeks hierop verlijmd worden.

#### Zwevende plaatsing:

Verlijmen in tand- en groef. Plaatsing op geluiddempende onderlaag.

Maximale breedte vloer ca. 5Meter.

Plaatsing op vloerverwarming mogelijk.

### **Afwerking:**

Eventueel fijn naschuren en afwerken naar keuze met olie, olie-wax of parketlak.

### **Technische gegevens:**

- Hardheid: ca. 4,0 N/mm<sup>2</sup> (Brinell)
- Krimp-coëfficiënt : 0,14% per 1% verandering vochtgehalte
- Evenwichtsvochtgehalte : 10% bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid  
- 8% bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid
- Massa : 600 kg/m<sup>2</sup>
- Brandnorm : UNE 11925-2: Cfl-S1
- Warmtegeleidingscoëfficiënt :  $\lambda = 0,17W/(m.K)$
- Warmteweerstand :  $R = 0,058 m^2 K/W$  (per cm dikte)
- Emissienorm :  $<0,5 mg/ m^3$  (E1 norm: max 0,124 mg/m<sup>2</sup>)